

Kombinátor MULTIVA OPTIMA EVO800



Obrázek 1: Ilustrační fotografie Optima EVO 800 (zadní lišta + prutový válec)

Optima EVO Je nová generace kultivátoru na přípravu seťového lůžka, vhodná na všechny typy půdy. Důmyslná a prostorná konstrukce rámu, inovativní flotační pneumatiky a robustní prsty zajišťují vynikající výkon za všech podmínek.

Název Optima odráží dlouhodobý závazek kvality a trvanlivosti, testovaný na tisících farmách po několik let a prokazatelně fungující jak na lehčích typech půd, tak i na jílu.

Technická specifikace Optima EVO800

POČET HROTŮ	105
PROSTOR MEZI HROTY, MM	75
POČET PRACOVNÍCH ŘÁDKŮ	7
PRACOVNÍ ŠÍŘKA CM	790
DÉLKA RÁMA, CM	300
TRANSPORTNÍ ŠÍŘKA, CM	300
TRANSPORTNÍ VÝŠKA, CM	400
DOPORUČENÁ MIN TAŽNÁ SÍLA, HP	200 (orientační, a pro hloubku 5 cm)
KOLA, KŘÍDELNÍ SEKCE	300/65-12
KOLA, CENTRÁLNÍ SEKCE	480/45-17
VÁHA	4450 kg

- **Multiva Optima EVO je určena na přípravu seťového lůžka** – zpracování půdy v hrubé brázdě nebo strhnutá z hrubé brázd. Nejlepší pracovní výsledek na jeden přejezd
- **7 řad radliček** a dlouhý rám, výborný odolnost proti ucpání, dokonce i v mírných rostlinných zbytcích
- **Silné hroty Multiva Terra flex (10x45 mm)** Pevné hroty s dobrou schopností udržet hloubku = rovnoměrné seťové lůžko
- Odolná konstrukce rámu vyrobena ze speciální oceli
- **přední rovnací lišta je hydraulicky stavitelná na výšku, ve standartu.**
- Ideální na jemnou přípravu půdy – cukrovka, zelenina, kukuřice, mák, obiloviny, ale i pro ozimé plodiny.

Cenová specifikace:**MULTIVA OPTIMA EVO 800**

✓ ZADNÍ SMYKOVÁ LIŠTA A PRUTOVÝ VÁLEC	V CENĚ
✓ PŘEDNÍ PLNÁ LIŠTA	V CENĚ
✓ KYPŘIČE STOP	V CENĚ
✓ ZADNÍ SVĚTELNÁ RAMPA	V CENĚ
✓ ZÁVĚS K80	V CENĚ
✓ PNEUMATICKÉ BRZDY	V CENĚ
CENA NOVÉHO STROJE	49 900 €



Obrázek 2: Přední hydraulicky stavitelná smyková lišta



Obrázek 3: Zadní prutový válec a dvouprsté zavlačovače